



Applicazione del prodotto:

Il tappo maniglia è l'elemento da utilizzare alla base di una canna fumaria quando non è necessario scaricare delle condense, delle acque meteoriche confluite dai terminali, o accumuli di ceneri da fumi di pellets o legna che possano poi innescare un pericoloso fuoco da fuliggine.

Istruzioni di installazione:

Si inserisce sotto ad un T a 90° o 1 35°, al modulo di ispezione, ad un supporto a muro o solaio. Può essere usato come tappo finale di un collettore o per rendere cieca o ispezionabile una canna fumaria / camino / condotto. Obbligo di installare, nel tubo esterno una fascetta stringitubo di chiusura. Controllare durante la normale manutenzione che non ci sia presenza di acqua.

INOX



RAME



mono parete - Art. **TCM**

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450
H	101	104	106	107	109	110	111	114	116	119	123	129	135	141	147
Hf	84	86	88	89	90	90	90	92	95	96	99	103	107	112	116

doppia parete - Art. **TCD**

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450
H	107	110	113	116	120	122	128	135	141	147
Hf	88	90	92	95	97	99	103	107	112	116

